

## Spisfläktsrengöring

Detta är tänkt som en hjälp för att man skall kunna göra vad som är möjligt för lägenhetsinnehavare innan man tillkallar en fackman. Bostadsrättsföreningen har inget med dessa fläktar att göra utan deras skyldighet är att utsuget fungerar.

För att spisfläkten skall fungera bra krävs lite manuell underhåll. Detta är ganska enkelt och det kräver inga verktyg mer än en trasa och diskmedel.

1. Börja med att ta bort skyddsfiltret som sitter under spiskupan. Skyddsfiltret som visas i figur 1 nedan lyftes försiktigt uppåt och förs fram eller tillbaks så att man kan vinkla det utåt för att avlägsna skyddsfiltret. Detta skyddsfiltret kan diskas i diskmaskinen eller diskas för hand vilket bör göras samtidigt.



Figur 1 skyddsfiltret

2. När skyddsfiltret har avlägsnats ser man en metallskiva som täcker för utsugshålet (se figur 2).



Figur 2 Metallskiva

3. Sätt igång fläkten så att metallskivan förflyttas och utsugshålet blir fritt. Om metallskivan inte rör sig försök försiktigt med handkraft att hjälpa till att föra metallskivan åt sidan så att utsuget blir fritt. (se figur 3).



Figur 3 Spjället(metallskivan) är öppet.

4. Nu kan fett och smuts avlägsnas runt utsugshålet med hjälp av en trasa med diskmedel på. Som syns på figur 3 syns fettet tydligt och detta skall bort så att spjället(metallskivan) kan glida lätt fram och tillbaka. Om man vill göra rent spjället måste man avlägsna detta med en insexnyckel och ta bort hela spjällplattan. Sedan är det lätt att göra rent.
5. Om inte spjället fungerar efter denna åtgärd är det fackman som gäller vilka kan komma ut och tiita på problemet. Firman som har installerat våra fläktar är:

Hallberg Gert Elektriska  
040-46 90 49